

ICP C152

COMPOSICIÓN Y MATERIALES

Cartucho doble equilibrado estacionario.

COMPATIBILIDAD ENTRE LAS CARAS DE FRICCIÓN		ESTACIONARIA						COMPATIBILIDAD DE LA ESTACIONARIA									
		Cerámica	Inox	Grafito	SiC	TC	PTFE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ROTATIVA	Cerámica	-	-	x	-	-	-	DIN CORTO	DIN LARGO	DIN L	CE	DOPPEL / ALOC	ITALIANA / FE	TIPO 51	TIPO 91	CU	BE
	Inox	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grafito	-	-	-	-	-	-	GIRO	Ambos	SiC Carburo de Silicio							
	SiC	-	-	-	x	x	-	EQUILIBRADO	Sí	TC Carburo de Tungsteno							
	TC	-	-	-	x	x	-	ELÁSTOMERO	Nitrilo, Vitón, Epdm	ANTI FREETING	Sí						
	PTFE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PARÁMETROS MÁXIMOS DE TRABAJO

	
Presión [bar]	16
Velocidad [m/s]	12,5
Temperatura [°C]	-20+200

MEDIDAS / COTAS

D1	D3	D4 min	D4 max	Dm	a	L1	L2	L3	S
25	43	44,5	51	62	95	35	31	89	15
28	46	48	51	62	95	35	31	89	15
30	48	50	56	65	105	35	31	89	15
32	50	52	56	67	105	35	31	89	15
33	50	52	62	67	110	35	31	89	15
35	53	55	62	70	110	35	31	89	15
38	56	57	66	75	122	35	31	89	15
40	58	60	69	75	122	35	31	89	15
43	62	63	70	80	127	35	31	89	15
45	64	65	73	80	127	35	31	89	15
48	67	68,5	75	84	127	35	31	89	15
50	69	70,5	78	87	145	35	31	89	15
53	72	75	87	97	145	35	31	89	18
55	74	76	83	97	145	35	31	89	18
60	79	81	90	102	165	35	31	89	18
65	84	87	98	109	165	35	31	89	18
70	93	95	106	118	190	46	35	112	22
75	98	101	118	129	190	46	35	112	22
80	105	108	122	135	200	46	35	112	22
85	110	113	125	139	200	46	35	112	22
90	116	118	132	145	200	46	35	112	22
95	121	124	135	148	210	46	35	112	22
100	126	129	142	154	215	46	35	112	22

*Medidas en mm.

CALVO SEALING, S.L.

Pol. Ind. Can Estella – C\ Galileo, 8 – 08635 - Sant Esteve de Sesrovires - (Barcelona)
Tel: +34 937 715 910 – Fax: +34 937 715 319 – www.icpcalvo.com - icpcalvo@icpcalvo.com

