




## ICP C81

### COMPOSICIÓN Y MATERIALES

Cierre de fuelle de goma compacto para servicios generales.

COMPATIBILIDAD ENTRE LAS CARAS DE FRICCIÓN		ESTACIONARIA						COMPATIBILIDAD DE LA ESTACIONARIA									
		Cerámica	Inox	Grafito	SiC	TC	PTFE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ROTATIVA	Cerámica	-	-	-	-	-	-	DIN CORTO	DIN LARGO	DIN L	CE	DOPPEL / ALOC	ITALIANA / FE	TIPO 51	TIPO 91	CU	BE
	Inox	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	√	-
	Grafito	x	-	-	x	-	-	GIRO	Ambos	SiC Carburo de Silicio							
	SiC	-	-	-	x	-	-	EQUILIBRADO	Sí	TC Carburo de Tungsteno							
	TC	-	-	-	-	-	-	ELÁSTOMERO	Nitrilo, Vitón, Epdm		ANTI FREETING		No				
	PTFE	-	-	-	-	-	-										

### PARÁMETROS MÁXIMOS DE TRABAJO

	
Presión [bar]	12
Velocidad [m/s]	15
Temperatura [°C]	-30 +200

### MEDIDAS / COTAS

Diámetro (d)	D1	D2	D4	L1	L2	L3	L	Diámetro (d)	D1	D2	D4	L1	L2	L3	L
10	22,95	24,6	16	25,4	8,74	7,47	34,14	53	73,3	73,05	62	41	13,5	11,96	54,5
12	23,9	27,79	19,05	25,4	8,74	7,47	34,14	55	78,4	76,2	65	41	13,5	11,96	54,5
14	26,7	30,95	22,23	25,4	10,32	8,97	35,72	58	82	79,4	68	41	13,5	11,96	54,5
16	26,7	30,95	22,23	25,4	10,32	8,97	35,72	60	82	79,4	68	41	13,5	11,96	54,5
18	31,1	34,15	25,4	25,4	10,32	8,97	35,72	63	84,9	82,55	71,2	41	13,5	11,96	54,5
20	33,4	35,7	26,99	25,4	10,32	8,97	35,72	65	88,4	92,1	78,35	49	15,9	14,5	64,9
22	33,4	37,3	28,58	25,4	10,32	8,97	35,72	70	92,6	95,25	81,1	49	15,9	14,5	64,9
24	39,2	40,5	31,75	25,4	10,32	8,97	35,72	75	102,7	101,65	88,1	49	15,9	14,5	64,9
25	43,2	40,5	31,75	25,4	10,32	8,97	35,72	80	104	114,3	97	56	20	18,5	76
28	46,3	47,63	35,72	33,34	11,99	10,46	45,33	85	108	117,5	100	56	20	18,5	76
30	49,4	50,8	38,89	33,34	11,99	10,46	45,33	90	112	123,85	107	59	20	18,5	79
32	49,4	50,8	38,89	33,34	11,99	10,46	45,33	95	119	127	110	59	20	18,5	79
33	52,6	53,98	42,07	33,34	11,99	10,46	45,33	100	124	133,35	116	62	20	18,5	82
35	52,6	53,98	42,07	33,34	11,99	10,46	45,33								
38	55,8	57,15	45,24	33,34	11,99	10,46	45,33								
40	59,2	60,35	48,82	33,34	11,99	10,46	45,33								
43	66	63,5	51,59	40,48	11,99	10,46	52,47								
45	66	63,5	51,59	40,48	11,99	10,46	52,47								
48	66,6	66,7	54,75	40,48	11,99	10,46	52,47								
50	71,65	69,85	58	40,48	11,99	11,96	52,47								

\*Medidas en mm:

**CALVO SEALING, S.L.**

Pol. Ind. Can Estella – C\ Galileo, 8 – 08635 - Sant Esteve de Sesrovires - (Barcelona)  
 Tel: +34 937 715 910 – Fax: +34 937 715 319 – [www.icpcalvo.com](http://www.icpcalvo.com) - [icpcalvo@icpcalvo.com](mailto:icpcalvo@icpcalvo.com)

