


ICP C82

COMPOSICIÓN Y MATERIALES

Cierre de fuelle de goma compacto para servicios generales

COMPATIBILIDAD ENTRE LAS CARAS DE FRICCIÓN		ESTACIONARIA						COMPATIBILIDAD DE LA ESTACIONARIA									
		Cerámica	Inox	Grafito	SiC	TC	PTFE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ROTATIVA	Cerámica	-	-	-	-	-	-	DIN CORTO	DIN LARGO	DIN L	CE	DOPPEL / ALOC	ITALIANA / FE	TIPO 51	TIPO 91	CU	BE
	Inox	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	√	-
	Grafito	x	-	-	x	-	-	GIRO	Seleccionable	SiC Carburo de Silicio							
	SiC	-	-	-	x	-	-	EQUILIBRADO	No	TC Carburo de Tungsteno							
	TC	-	-	-	-	-	-	ELÁSTOMERO	Nitrilo, Vitón, Epdm		ANTI FREETING	Sí					
	PTFE	-	-	-	-	-	-										

PARÁMETROS MÁXIMOS DE TRABAJO

	
Presión [bar]	12
Velocidad [m/s]	15
Temperatura [°C]	-30 +200

MEDIDAS / COTAS

Diámetro (d)	D1	D2	D3	L4	L1	L2	L3	L	Diámetro (d)	D1	D2	D3	L4	L1	L2	L3	L
10	24	21	15,5	23,5	34,9	9	6,6	42,4	53	76	73	63,8	48	51,5	15	12,3	74
12	24	23	17,5	23	33,9	8	5,6	41,4	55	78	75	66,5	51	52,5	16	13,3	75
14	28	25	20,5	25	36,4	8	5,6	41,4	58	82	78	69,5	53	57,5	16	13,3	75
15	28	27	20,5	26	37,4	9	6,6	42,4	60	85	80	71,5	54	57,5	16	13,3	75
16	28	27	22	27	38,4	10	7,5	43,4	65	90	85	76,5	56	57,5	16	13	85
18	31	33	24	30	40,5	10,5	8	48	68	94	90	82,7	56	64,7	16	13,7	84,7
20	36	35	29,5	31,5	40	10	7,5	47,5	70	97	92	83	56	64,7	16	13	84,7
22	36	37	29,5	31,5	40	10	7,5	47,5	75	102	97	90,2	57	65	17	14	85,7
24	40,5	39	32	32,5	42,5	10	7,5	52,5	80	108	105	95,2	58	66	18	15	96
25	41	40	32	33	42,5	10	7,5	52,5	85	117	110	100,2	59	64	18	14,8	94
28	47	43	36	38	46,5	11,5	9	54	90	126	115	105,2	63	69	18	14,8	94
30	47	45	39,2	39,5	48	13	10,5	55,5	95	131	120	111,6	65	70	19	15,8	95
32	51	48	42,2	40,5	48	13	10,5	60,5	100	136	125	114,5	66	70	19	15,8	95
33	51	48	42,2	41	48,5	13,5	11	61									
35	55	50	46,2	42	48,5	13,5	11	61									
38	58	56	49,2	43	49	13	10,3	59									
40	60	58	52,2	43,5	49,5	13,5	10,8	59,5									
45	65	63	53,3	44,5	50,5	14,5	11,6	65,5									
48	69	6	59,7	44,5	50,5	14,5	11,6	65,5									
50	71	70	60,8	44,5	52,5	14,5	11,6	65									

*Medidas en mm.

CALVO SEALING, S.L.

Pol. Ind. Can Estella – C\ Galileo, 8 – 08635 - Sant Esteve de Sesrovires - (Barcelona)
 Tel: +34 937 715 910 – Fax: +34 937 715 319 – www.icpcalvo.com - icpcalvo@icpcalvo.com

