



ICP C84

COMPOSICIÓN Y MATERIALES

Cierre de fuelle de goma compacto para servicios generales.


COMPATIBILIDAD ENTRE LAS CARAS DE FRICCIÓN		ESTACIONARIA						COMPATIBILIDAD DE LA ESTACIONARIA									
		Cerámica	Inox	Grafito	SiC	TC	PTFE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ROTATIVA	Cerámica	-	-	-	-	-	-	DIN CORTO	DIN LARGO	DIN L	CE	DOPPEL / ALOC	ITALIANA / FE	TIPO 51	TIPO 91	CU	BE
	Inox	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	√
	Grafito	x	-	-	x	-	-	GIRO	Ambos	SiC Carburo de Silicio							
	SiC	-	-	x	x	-	-	EQUILIBRADO	Sí	TC Carburo de Tungsteno							
	TC	-	-	-	-	-	-	ELÁSTOMERO	Nitrilo, Vitón, Epdm	ANTI FREETING	Sí						
	PTFE	-	-	-	-	-	-										

PARÁMETROS MÁXIMOS DE TRABAJO

Presión [bar]	40
Velocidad [m/s]	13
Temperatura [°C]	-40 +250

MEDIDAS / COTAS

Diámetro (d)	D1	D2	L1	L	Diámetro (d)	D1	D2	L1	L
14	24	25	23,3	34,75	53	69	73	34,3	47,4
16	26	27	23,3	34,75	55	71	75	34,3	47,4
18	32	33	24,3	37,3	58	78	78	39,3	52,4
20	34	35	24,3	37,3	60	80	80	39,3	52,4
22	36	37	24,3	37,3	63	83	83	39,3	52,4
24	38	39	27	39,8	65	85	85	39,3	51,6
25	39	40	27,3	39,8	68	88	90	39,3	52,6
28	42	43	30,3	42,3	70	89	92	45,3	60,2
30	44	45	30,8	42,4	75	96	97	45,3	60,2
32	46	48	30,8	42,4	80	104	105	45,3	60,2
33	47	48	30,8	42,4	85	108	110	45,3	60,2
35	49	50	30,8	43,4	90	114	115	50,3	65,2
38	54	56	32,3	44,9	95	118	120	50,3	65,2
40	56	58	32,3	44,9	100	124	125	50,3	65,2
43	59	61	32,3	44,9					
45	61	63	32,3	44,9					
48	64	66	32,3	45,5					
50	66	70	34,3	47,4					



*Medidas en mm.

ED-1-08

CALVO SEALING, S.L.

Pol. Ind. Can Estella – C\ Galileo, 8 – 08635 - Sant Esteve de Sesrovires - (Barcelona)
Tel: +34 937 715 910 – Fax: +34 937 715 319 – www.icpcalvo.com - icpcalvo@icpcalvo.com