

ICP 261 / ICP 262




COMPOSICIÓN

Empaquetadura trenzada con hilos de algodón, impregnados en su masa con sebo tratado para evitar la pérdida de propiedades y en el tipo ICP 262 con impregnación adicional de grafito.

CARACTERÍSTICAS / APLICACIONES

Recomendada para ejes de barco y bombas para riego.
Resistente al ambiente marino.
Buena adaptabilidad.
Exenta de lubricantes de silicona.
ICP 261 Color blanco.
ICP 262 Color negro

PARÁMETROS MÁXIMOS DE TRABAJO

			
Pres. BAR	5	10	8
Vel. m/s	5	1	2
pH	6 - 8		
Temp. °C	-20 +120		

*Los parámetros máximos nunca deben ser simultáneos.

FORMATOS

mm.	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7	14	16
inches		3/16"		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"		1/2"	9/16"	5/8"
Gr./mt.	40	50	60	65	80	100	130	150	170	225	300
Mt./Rollo	100	100	100	90	100	100	75	65	55	50	40
Kg./Rollo	4	5	6	6	8	10	10	10	10	12	12

mm.	18	19	20	22	25	30	35	40	45	50	60
inches	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"	1-1/4"	1-1/8"	1-5/8"	1-3/4"	2"	2-3/8"
Gr./mt.	400	480	500	600	650	1000	1300	1600	2300	2750	3500
Mt./Rollo	30	25	25	25	25	15	15	12	12	10	10
Kg./Rollo	12	12	13	15	16	15	20	19	28	28	35