

ICP 906

COMPOSICIÓN

Empaquetadura trenzada con sistema intertrenzado a base de hilos de lino de alta pureza impregnados con PTFE y lubricante de rodaje.

CARACTERÍSTICAS / APLICACIONES

Especialmente diseñada para aplicaciones generales en condiciones poco severas, como bombas centrífugas, alternativas, etc.




Resistente al ambiente marino.

Buena resistencia mecánica y muy buena adaptabilidad.

Exenta de lubricantes de silicona.

Color beige.

PARÁMETROS MÁXIMOS DE TRABAJO

			
Pres. BAR	20	50	30
Vel. m/s	5	1	2
pH	5-11		
Temp. °C	-50 +150		

*Los parámetros máximos nunca deben ser simultáneos.

FORMATOS

mm.	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7	14	16	18	19	20	22	25	
inches		3/16"		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"		1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"	
Gr./mt.	40	50	70	85	115	175	210	260	310	310	420	470	575	600	710	970	
Mt./Rollo	37	30	21	18	22	14	12	10	8	16	12	11	9	8	7	5	
	+/- 1,5 Kg./Rollo			+/- 2,5 Kg./Rollo						+/- 5 Kg./Rollo							

