

ICP 907

COMPOSICIÓN

Empaquetadura trenzada con sistema intertrenzado a base de hilos acrílicos de alta calidad impregnados con PTFE y lubricante de rodaje totalmente exento de silicona.

CARACTERÍSTICAS / APLICACIONES

Especialmente diseñada para aplicaciones generales en condiciones poco severas, como bombas centrífugas, alternativas, válvulas, agitadores, etc.




Resistente al ambiente marino.

Buena resistencia mecánica y muy buena adaptabilidad.

Exenta de lubricantes de silicona.

Color blanco.

PARÁMETROS MÁXIMOS DE TRABAJO

			
Pres. BAR	50	100	80
Vel. m/s	15	1,5	2
pH	2-12		
Temp. °C	-100 +250		

*Los parámetros máximos nunca deben ser simultáneos.

FORMATOS

mm.	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7	14	16	18	19	20	22	25	
inches		3/16"		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"		1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"	
Gr./mt.	27	43	61	69	109	170	205	245	274	330	435	551	613	680	823	1062	
Mt./Rollo	56	35	25	22	23	15	13	11	9	15	12	9	8	7	6	5	
	+/- 1,5 Kg./Rollo			+/- 2,5 Kg./Rollo						+/- 5 Kg./Rollo							

