

ICP 907G

COMPOSICIÓN

Empaquetadura trenzada con sistema intertrenzado a base de hilos acrílicos de alta calidad impregnados con grasa de altas prestaciones y grafito.




CARACTERÍSTICAS / APLICACIONES

Especialmente diseñada para aplicaciones generales en condiciones poco severas, como bombas centrífugas, alternativas, válvulas, agitadores, etc.

Buena resistencia mecánica y muy buena adaptabilidad.

Color negro.

PARÁMETROS MÁXIMOS DE TRABAJO

			
Pres. BAR	20	60	40
Vel. m/s	10	1	3
pH	4-10		
Temp. °C	-50 +250		

*Los parámetros máximos nunca deben ser simultáneos.

FORMATOS

mm.	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7	14	16	18	19	20	22	25	
inches		3/16"		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"		1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"	
Gr./mt.	25	35	45	55	85	120	135	170	200	220	270	350	400	500	620	750	
Mt./Rollo	60	43	33	27	29	21	18	14	12	23	19	14	12	10	8	7	
	+/- 1,5 Kg./Rollo			+/- 2,5 Kg./Rollo				+/- 5 Kg./Rollo									

