

# ICP 907R

## COMPOSICIÓN

Empaquetadura trenzada con sistema intertrenzado a base de hilos de ramio de alta pureza impregnados con PTFE y lubricante de rodaje.

## CARACTERÍSTICAS / APLICACIONES

Especialmente diseñada para aplicaciones generales en condiciones poco severas, como bombas centrífugas, alternativas, etc.




Resistente al ambiente marino.

Buena resistencia mecánica y muy buena adaptabilidad.

Exenta de lubricantes de silicona.

Color blanco.

## PARÁMETROS MÁXIMOS DE TRABAJO

			
<b>Pres. BAR</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>40</b>
<b>Vel. m/s</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>pH</b>	<b>4-10</b>		
<b>Temp. °C</b>	<b>-50 +250</b>		

\*Los parámetros máximos nunca deben ser simultáneos.

## FORMATOS

<b>mm.</b>	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7	14	16	18	19	20	22	25	
<b>inches</b>		3/16"		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"		1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"	
<b>Gr./mt.</b>	40	50	70	85	115	175	210	260	310	310	420	470	575	600	710	970	
<b>Mt./Rollo</b>	37	30	21	18	22	14	12	10	8	16	12	11	9	8	7	5	
	+/- 1,5 Kg./Rollo			+/- 2,5 Kg./Rollo						+/- 5 Kg./Rollo							