

ICP 908

COMPOSICIÓN

Empaquetadura trenzada con sistema intertrenzado a base de fibras fenólicas (kynol®), impregnadas con PTFE hilo por hilo y lubricante de rodaje.

CARACTERÍSTICAS / APLICACIONES

Recomendada para aplicación en bombas centrífugas, alternativas, agitadores, pulpers, etc.




Exenta de lubricantes de silicona.

Buena resistencia química.

Buena resistencia mecánica.

Color cobre.

PARÁMETROS MÁXIMOS DE TRABAJO

			
Pres. BAR	100	-	250
Vel. m/s	20	-	5
pH	1 - 12		
Temp. °C	-75 +260		

*Los parámetros máximos nunca deben ser simultáneos.

FORMATOS

mm.	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7	14	16	18	19	20	22	25
inches		3/16"		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"		1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
Gr./mt.	27	40	55	60	100	150	180	220	260	310	410	550	610	720	800	950
Mt./Rollo	55	37	27	23	25	16	14	11	9	16	12	9	8	7	6	5
	+/- 1,5 Kg./Rollo			+/- 2,5 Kg./Rollo					+/- 5 Kg./Rollo							

