

# ICP 912

## COMPOSICIÓN

Empaquetadura trenzada con sistema intertrenzado a base de fibras de carbono de alta calidad (> 98% de pureza) y acabado con lubricantes de bloqueo de alta calidad.

## CARACTERÍSTICAS / APLICACIONES

Recomendada para cualquier aplicación en bombas y agitadores con altas temperaturas.

Ideal para instalaciones de vapor.




Alta conductividad térmica.

Perfecta resistencia química.

Buena resistencia mecánica.

Color negro.

## PARÁMETROS MÁXIMOS DE TRABAJO

			
<b>Pres. BAR</b>	<b>40</b>	<b>200</b>	<b>20</b>
<b>Vel. m/s</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>pH</b>	<b>0 – 14</b>		
<b>Temp. °C</b>	<b>-100 +650</b>		

\*Los parámetros máximos nunca deben ser simultáneos.

## FORMATOS

mm.	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7	14	16	18	19	20	22	25
inches		3/16"		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"		1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
Gr./mt.	25	35	50	58	90	130	155	190	230	260	350	430	460	520	650	900
Mt./Rollo	60	42	30	25	27	19	16	13	11	19	14	12	11	9	7	5
	+/- 1,5 Kg./Rollo			+/- 2,5 Kg./Rollo					+/- 5 Kg./Rollo							

