

ICP 925

COMPOSICIÓN

Empaquetadura trenzada con sistema intertrenzado a base de cintas de grafito expandido de alta pureza y bajo contenido en cloruro, e inhibidor de corrosión.

CARACTERÍSTICAS / APLICACIONES

Especialmente diseñada para aplicaciones generales en condiciones de alta temperatura, bombas centrífugas, agitadores, etc.




Resistente al ambiente marino.

Muy buena adaptabilidad.

Empaquetadura autolubrificante.

Color Negro.

PARÁMETROS MÁXIMOS DE TRABAJO

			
Pres. BAR	80	-	-
Vel. m/s	25	-	-
pH	0-14		
Temp. °C	-100 +650		

*Los parámetros máximos nunca deben ser simultáneos.

FORMATOS

mm.	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7	14	16	18	19	20	22	25
inches		3/16"		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"		1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
Gr./mt.	15	35	50	55	60	110	140	160	190	220	300	330	375	400	450	600
Mt./Rollo	100	43	30	27	42	23	18	15	13	18	13	12	10	10	9	6
	+/- 1,5 Kg./Rollo			+/- 2,5 Kg./Rollo					+/- 4 Kg./Rollo							

