



ICP 9050

COMPOSICIÓN

Planchas de corcho mezclado con caucho sintético.

APLICACIONES

Ésta calidad está diseñada para juntas en aplicaciones con hidrocarburos y aceites en la industria general y automoción.

CARACTERÍSTICAS

Color Negro-Marrón.

Espesores: 1 – 6mm.

Planchas de 1000x1000mm.

Posibilidad de suministrar otras medidas bajo pedido. (Cantidad mínima requerida).

Posibilidad de suministrar juntas a medida.

PARÁMETROS MÁXIMOS DE TRABAJO

Densidad mínima:	700 Kg/m ³
Compresión:	35-50 % a 400 psi
Recuperación mínima	75 %
Dureza	50°-70° Shore A
Resistencia a la tracción	>9.5 Kg/cm ²
ASTM Aceite Nº 1 (70h a 100°C)	-5 hasta +10%
ASTM Aceite Nº 3 (70 h a 100°C)	+10 hasta +40%
ASTM Fuel aromático (22 h a 23°C)	0 hasta +15%



Rev: 01-07

CALVO SEALING, S.L.

Pol. Ind. Can Estella – C\ Galileo, 8 – 08635 - Sant Esteve de Sesrovires - (Barcelona)
Tel: +34 937 715 910 – Fax: +34 937 715 319 – www.icpcalvo.com - icpcalvo@icpcalvo.com