



CALVOSEALING, S.L.



ICP PLANCHA FLON

COMPOSICIÓN

Plancha de PTFE expandido, con una alta fuerza multidireccional a la tracción. Libre de amianto.

APLICACIONES

Gran resistencia química pH 0 – 14, excepto los alcalinos en fusión, fluor y gases fluorados, especialmente a temperaturas y presiones elevadas. Compatible con todos los productos químicos comunes.

Excelente resistencia a la tracción, excelente sellado en gas, así como una muy buena resistencia al envejecimiento con presiones y temperaturas elevadas.

Instalación sencilla y muy adaptable a irregularidades.

Resiste la relajación y fluencia en frío.

Fuerza inherente contra el escupido de la junta.

Sellado altamente fiable.

Bajo esfuerzo para sellar.

CARACTERÍSTICAS

Color Blanco.

Espesor: 1,5, 3 mm.

Planchas de 1500x1500 mm.

Posibilidad de suministrar otras medidas bajo pedido. (Cantidad mínima requerida).

Posibilidad de suministrar juntas a medida.

PARÁMETROS MÁXIMOS DE TRABAJO

Pres. bar	210
pH	0-14
Temp. °C	-240 +270

*Los parámetros máximos nunca deben ser simultáneos.

CERTIFICACIONES

DVGW DIN-3535 Material de junta basado en fibra sintética para el empleo con válvulas de gas, aplicaciones de gas y tuberías de gas.

Rev: 01-07

CALVO SEALING, S.L.

Pol. Ind. Can Estella – C\ Galileo, 8 – 08635 - Sant Esteve de Sesrovires - (Barcelona)
Tel: +34 937 715 910 – Fax: +34 937 715 319 – www.icpcalvo.com - icpcalvo@icpcalvo.com